

GP001GZ

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Protok (automatska promena brzine):	350ml/min
Protok (spora brzina):	145ml/min
Dužina creva:	1,2m
Radni pritisak:	690bar
Kapacitet kartuše:	410ml
Buka: zvučni pritisak:	81dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: bez opterećenja:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	395 x 112 x 245mm
Težina:	5,2kg



- Pogodan za: održavanje mašina koje rade u teškim uslovima, servisiranje poljoprivredne opreme, podmazivanje građevinske opreme i profesionalne radionice
- Motor bez četkica čak i pod velikim pritiskom omogućava stabilno pražnjenje pri velikoj brzini
- Mogućnost izbora četiri režima brzine za preciznu kontrolu
- Režim doziranja fiksne količine automatski se zaustavlja nakon unapred podešenog broja ciklusa, dok detekcija vazduha u sistemu sprečava rad na suvo i upozorava korisnika
- Redizajnirano kućište za jednostavniju promenu kartuše i manje prisustvo vazduha u sistemu
- Prekidač za podešavanje brzine i dugme za zaključavanje omogućavaju kontinuirani rad
- Duplo LED radno svetlo i fleksibilno crevo za bolju vidljivost i pristup
- Opremljen je električnom kočnicom, funkcijom sprečavanja ponovnog pokretanja i kontrolom konstantne brzine za bezbedan rad i efikasnost
- Kompatibilan sa uskim i širokim spremnicima; moguće je direktno punjenje masti u rinfuzi