

HR011GZ

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	0 - 1.130min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 5.000min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	28mm
Tip prihvata alata za:	SDS-PLUS
Broj podešavanja za kopanje:	40
Energija udarca:	3,3J
Buka: zvučni pritisak:	97dB(A)
Buka: zvučna snaga:	105dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	10,5m/s ²
Vibracije: dletovanje:	7,3m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	377 x 104 x 217mm
Težina:	3,1kg
Težina (sa BL4040):	4,1kg



- Pogodna za zahtevne zadatke bušenja zidova, armiranog betona, drveta i čelika koji se izvršavaju prilikom postavljanja instalacija i obavljanja ostalih strukturnih i teških radova u građevinarstvu.
- Tri režima rada: rotacija, rotacija uz vibraciono bušenje i vibraciono bušenje
- Kompaktan i lagan dizajn sa niskim nivoom vibracija
- Opremljena je duplim LED radnim svetlom sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Redizajnirani dodaci za sakupljanje prašine imaju funkciju vođenja svetla koja svetlo alata usmerava ispred dodatka