

HM1214C

Kontinuirana ulazna snaga:	1.510W
Broj udaraca:	950 - 1.900min ⁻¹
Tip prihvata alata:	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje:	12
Energija udarca:	19,9J
Buka: zvučni pritisak:	78dB(A)
Buka: zvučna snaga:	98dB(A)
Buka: odstupanje (K):	2,57dB(A)
Vibracije: dletovanje:	8,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	700 x 129 x 265mm
Težina prema EPTA –i:	12,3kg



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Smanjenje brzine motora za vreme smanjenih vibracija, bez opterećenja u radu u prazno, smanjenje vibracija na rukama rukovaoca za vreme posla. Minimiziranje odstupanja na vrhu umetka na početku kopanja
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine