

HP1640

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 680W |
| Broj obrtaja: | 0 - 2.800min ⁻¹ |
| Broj udaraca: | 0 - 44.800min ⁻¹ |
| Kapacitet stezne glave: | 1,5 - 13mm |
| Maks. bušenje (čelik Ø): | 13mm |
| Maks. bušenje (drvo Ø): | 30mm |
| Maks. bušenje (beton Ø): | 16mm |
| Buka: zvučni pritisak: | 92dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 103dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje u betonu: | 19,0m/s ² |
| Vibracije: bušenje u metalu: | 2,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 2,0m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 303 x 72 x 222mm |
| Težina prema EPTA -i: | 2kg |



- Bočna drška za bolju kontrolu
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dodatni gumeni deo za sigurno držanje, da bi se dobila maksimalna snaga udarca
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad
- Futer sa nazubljenim vencem
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima