

HP1641K

Kontinuirana ulazna snaga:	680W
Broj obrtaja:	0 - 2.800min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 44.800min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	30mm
Maks. bušenje (beton Ø):	16mm
Buka: zvučni pritisak:	92dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	19,0m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	2,0m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	303 x 72 x 222mm
Težina prema EPTA -i:	2kg



- Bočna drška za bolju kontrolu
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dodatni gumeni deo za sigurno držanje, da bi se dobila maksimalna snaga udarca
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera