


HR2652

Kontinuirana ulazna snaga:	800W
Broj obrtaja:	0 - 1.200min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.600min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	26mm
Tip prihvata alata:	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	68mm
Maks. kapacitet dijamantske krune:	80mm
Energija udarca:	2,2J
Buka: zvučni pritisak:	91dB(A)
Buka: zvučna snaga:	102dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	12,5m/s ²
Vibracije: dletovanje:	9,5m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	604 x 89 x 260mm
Težina prema EPTA –i:	4,3kg



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Jednopolozajni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Klizna spojka
- Priključak sistema za sakupljanje prašine može da se podešava u zavisnosti od dužine umetka
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije