

## TD003GZ

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.:	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700min <sup>-1</sup>
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.:	0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100min <sup>-1</sup>
Mašinski vijci:	M4 - M8
Standardni vijci:	M5 - M16
Visoko zatezni vijci:	M5 - M14
Šestougaoni prihvat:	1/4"
Obrtni moment - 2. brzina:	210Nm
Buka: zvučni pritisak:	95dB(A)
Buka: zvučna snaga:	106dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno pritezanje:	11,9m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	121 x 86 x 293mm
Težina EPTA (sa BL4020):	1,7kg



- Čvrsto vratilo sa kugličnim ležajevima doprinosi umanjenoj podrhtavanju umetka
- Postavljanje umetka jednim potezom
- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Zahvaljujući radu alata na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka, a režim rada omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju iskliznuća i krivog urezivanja vijka