

## PP001GZK

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Kapacitet - čeliku (Ø):	20 (t=9)mm
Kapacitet - nerđajući čelik (Ø):	20 (t=6)mm
Maks. daljina bušenja:	40mm
Buka: zvučni pritisak:	77,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: bez opterećenja:	2,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	417 x 127 x 315mm
:	Plastičan kofer
Težina (sa BL4080F):	12,8kg



**BL**  
MOTOR

- Širok dijapazon materijala: ugljenični čelik, nerđajući čelik, aluminijum i bakar
- Mogućnost probijanja okruglih i ovalnih rupa
- Poluga za vraćanje omogućava da se probojac vrati u početni položaj tokom rada
- Drška može da se rotira za 360° čime se omogućava optimalno prilagođavanje različitim tipovima radnih okruženja
- Mogućnost probijanja rupa u različitim tipovima konstrukcija, kao što su ravne šipke, šipke u obliku slova „L“ ili kanalice
- Jako čelično kućište